

WDCA15EMW

Contrôleur d'accès autonome multifonction pour porte simple, offrant une utilisation facile, une grande fiabilité grâce à son microcontrôleur Atmel et une faible consommation d'énergie pour une longue durée de vie, avec option WiFi.



Caractéristiques

- Boîtier en métal, anti-vandalisme
- Étanche, conforme à la norme IP66
- Peut être utilisé comme lecteur Wiegand avec sortie LED et buzzer
- Enregistrement des cartes par lot
- Indicateur LED tricolore d'état
- Alarme intégrée et sortie buzzer
- Mode impulsion, mode bascule
- Interverrouillage de 2 appareils pour 2 portes
- Résistance photosensible (LDR) intégrée pour protection anti-sabotage



Spécifications

Model :	WDCA15EMW
Type de carte :	EM + HID + Mifare
Capacité utilisateurs :	10 000
Utilisateurs standards :	9 988
Utilisateurs visiteurs :	10
Utilisateurs panique :	2
Longueur du code PIN:	4 à 6 chiffres
Tension de fonctionnement :	12V DC
Température de fonctionnement :	°40-C à °60C (°40-F à °140F)
Humidité :	0 %RH à 98 %RH
Dimensions :	25 × 55 × 135 mm

Dimensions

